

DESENGRASANTE ENÉRGICO EN CALIENTE



Desengrasante ultraconcentrado para planchas, hornos y extractores.

- Formulación no perfumada de alta alcalinidad.
- Elevado poder desengrasante en caliente para las tareas más exigentes.
- De fácil enjuague no deja olores ni sabores residuales.
- Requiere baja dosificación y proporciona reducidos costes.

MODO DE EMPLEO:

No utilice sin diluir. Preparar la botella RTU para su aplicación.

SISTEMA DISPACH Y PERFECT: Dosificar 2-4 pulsaciones o tapones de 20 ml en la botella RTU (500 ml) y terminar de llenar con agua limpia.

ECODISBOX: Diluir al 8-16% en agua con el dosificador DILUIT a botella RTU (1L).

Instrucciones de uso botella RTU (envase de aplicación):

Se utiliza preferentemente sobre la superficie caliente, pulverizar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño húmedo. En caso necesario, se frota con trapo o estropajo y por último, se aclara con agua abundante. No utilizar sobre aluminio o superficies delicadas.



PERFECT CAJA 4x1L
PT0376D500



DISPACH CAJA 2x1'5L
PT03762600



ECODISBOX CAJA 10L
PT0653B300

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto físico: Líquido marrón oscuro.

Densidad: 1.37 gr/cc. aprox.

pH (tal cual): >13

Composición: Mezcla sinérgica de tensioactivos no iónicos, alcalis, disolventes, secuestrantes y colorantes.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los tensioactivos usados en la formulación de este producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre detergentes y sus sucesivas modificaciones.

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto ha sido fabricado en España por DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU VERITAS CERTIFICATION con número ES060357-1 ISO 9001 y número ES060360-1 ISO 14001.

Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos de seguridad.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016



DISARP
SOLUCIONES GLOBALES DE HIGIENE
EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001 - ISO 14001