

DESENGRASANTE ESPUMA CONTROLADA MAQUINAS DE LIMPIEZA



Es un desengrasante alcalino de elevada concentración bajo de espuma formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites quemados y suciedades con máquina fregadora, equipos de alta presión o incluso manualmente.

DISARP,S.A. le aporta soluciones individualizadas para reducir tiempos y costos en la tareas propias de la limpieza profesional.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Campos de empleo

Uso exclusivo profesional. Apto para su uso en Industria alimentaria. Su empleo está especialmente indicado en todo tipo de empresas de limpieza, cocinas industriales, hostelería, pastelerías, mataderos, fábricas de ahumados, industria conservera, industria alimentaria, etc.

Forma de uso

LIMPIEZA CON MAQUINA FREGADORA: Como norma orientativa, para limpiezas generales solo se necesita añadir un 5-10 % al tanque de la máquina y completar el resto con agua. En limpiezas más difíciles se recurrirá a concentraciones del orden de un 25%. También puede utilizarse repartiendo estas disoluciones sobre la superficie a tratar y fregar posteriormente con la máquina.

LIMPIEZA MANUAL: Para superficies muy sucias, es conveniente utilizar el producto puro frotando a continuación con un cepillo o fregona. Para suciedades no tan intensas se recomienda adicionar unos 60 u 80 cc por cada cubo de agua. No utilizar sobre aluminio, superficies pintadas o esmaltadas.

Propiedades

Producto líquido de alta concentración y poder desengrasante de superficies muy sucias. Por su baja capacidad de formación de espuma está especialmente indicado para la limpieza de suelos con máquina. Debido a su contenido en agentes secuestrantes puede utilizarse en todo tipo de aguas. De alto contenido en álcalis y disolventes, transforma las grasas en productos fácilmente solubles facilitando su eliminación sobre las superficies. Se puede emplear sin problemas en todo tipo de metales, a excepción del aluminio.

Características

Aspecto físico: Líquido amarillo fluor.
Densidad: 1,08 g/ml aprox.
pH (al 1%): 12 aprox.

Composición: Mezcla compleja de glicoles, secuestrantes, tensioactivos de baja espuma y álcalis.

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Notas

Restringido a usos profesionales.
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.

DISARP, S.A.

Nuevo acceso playa Daimús, 22
46710 - Daimús (Valencia)
Tel: 962819484 - Fax: 962819641
www.disarp.com - blogdisarp.com

EMPRESA CERTIFICADA POR BUREAU
VERITAS CERTIFICATION EN LAS NORMAS
ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

Fecha Impresión: 15/01/2020
Fecha revisión: 15/02/2017